

Devon UTTO Semy-Synth 10W-30

Полусинтетическое универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

Devon UTTO Semy-Synth 10W-30 - всесезонное трансмиссионно-гидравлическое масло, разработанное на основе смеси синтетических и минеральных базовых масел в сочетании с многофункциональным пакетом присадок. Обладает непревзойденными эксплуатационными характеристиками, обеспечивая надежную защиту и бесперебойную работу узлов трансмиссий и гидросистем.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

API GL-4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Volvo 97303 (WB 101) • John Deere J20A, J20B, J20C, J20D • New Holland CNH MAT 3525 • FORD M2C-134D, M2C-86B,C • Massey Ferguson CMS M1143, M1141, M1135

ВЫГОДЫ:

Широкий спектр применения позволяет сократить количество применяемых смазочных материалов и существенно сэкономить расходы

Оптимальное сочетание тщательно подобранных базовых масел и присадок обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию оборудования

Надежная защита от износа сокращает простой техники на внеплановое обслуживание

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и антипенные свойства
- Стабильные вязкостно-температурные свойства в условиях сверхтяжелых нагрузок и широком диапазоне температур
- Полностью совместимо с материалами уплотнений и металлическими деталями
- Высокая стабильность стойкость к окислению и термическому разрушению за счет высококачественной базы
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Современная сельскохозяйственная техника и вспомогательное оборудование
- Дорожно-строительная и внедорожная техника, для которой требуются масла класса UTTO
- Рекомендовано для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, силовых коробок передач
- Возможно применение в бортовых редукторах, дифференциалах, коробках отбора мощности

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon UTTO Semy-Synth 10W-30
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	11.7 67.4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	224
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9.8
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	861