

DEVON PROGRESSIVE CI-4/SL

Моторные масла для дизельных двигателей класса Евро-5

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40
 API CI-4/SL; ACEA E7, A3/B4; CES20078
 MB-Approval 228.3; MAN M3275-1; MTU cat.2



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Progressive CI-4/SL - универсальные всесезонные масла премиум-класса, соответствующие требованиям API CI-4/SL. Благодаря наличию высококачественных присадок и базовых компонентов масло обеспечивает прекрасные низкотемпературные свойства и надежный пуск двигателя при низких температурах.

Масла Devon Progressive CI-4/SL рекомендуются для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и работающих на дизтопливе с содержанием серы до 0,5 %. Применяются в высокооборотистых четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом, установленных в последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям Евро-4 и Евро-5. Масло Devon Progressive CI-4/SL рекомендовано для эксплуатации высокофорсированных турбонаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, и современных форсированных бензиновых двигателей, для которых требуются масла уровня качества API SL и более ранних классификаций.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 1 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Легкий пуск двигателя при низких температурах
- ♦ Надежная защита двигателя от износа и коррозии
- ♦ Повышенная защита двигателя от образования отложений и шлама
- ♦ Соответствует нормам до Евро-5
- ♦ Снижение расхода топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла моторные универсальные ТУ 19.20.29-011-19084838-2019

СИНТЕТИЧЕСКИЕ:

Devon Progressive CI-4/SL 5W-30

Devon Progressive CI-4/SL 5W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ:

Devon Progressive CI-4/SL 10W-30

Devon Progressive CI-4/SL 10W-40

МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Devon Progressive CI-4/SL 15W-40

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Progressive CI-4/SL 5W-30	Progressive CI-4/SL 5W-40	Progressive CI-4/SL 10W-30	Progressive CI-4/SL 10W-40	Progressive CI-4/SL 15W-40
Тип базового масла	синтетическое		полусинтетическое		минеральное
Индекс вязкости	170	170	160	160	145
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	10,5-12,5	13,5-16,0	9,3 - 12,5	13,5 - 16,0	13,5 - 16,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	235	235	235	235	230
Температура застывания, °С	минус 45	минус 45	минус 40	минус 40	минус 35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».